

【オゾン保護ワックス】



■NEGOZONE

NEGOZONEシリーズは、様々な高分子量ワックスと低分子量ワックスを絶妙なバランスで配合した製品です。
ゴムコンパウンドに使用することで、製品表面を長期間オゾンから保護することが可能です。

項目	凝固点 ℃	針入度 @25°C, 1/10mm	粘度 @100°C, cSt	油分 %	n-パラフィン含有率 %	外観
試験方法	ASTM D938	ASTM D1321	ASTM D445	ASTM D721	ASTM D5442	目視
NEGOZONE 220 F	63.5	11	6.2	0.6	83	白 or 淡黄色
NEGOZONE 9332 F	63.0	12	5.6	0.4	65	白 or 淡黄色
NEGOZONE 3509 F	63.5	12	5.8	0.5	67	白 or 淡黄色
NEGOZONE 9326 F	65.0	14	5.2	0.4	80	白 or 淡黄色
NEGOZONE 3457 F	66.0	14	6.3	0.5	63	白 or 淡黄色
NEGOZONE 9345 F	61.5	13	4.5	0.5	76	白 or 淡黄色
NEGOZONE 9347 F	72.0	15	10.0	1.5	48	白 or 淡黄色
NEGOZONE 9344	56.0	14	4.2	1.2	78	白 or 淡黄色
NEGOZONE 9349	65.0	13	6.3	0.6	60	白 or 淡黄色
NEGOZONE 9363	74.0	15	10.0	0.9	65	白 or 淡黄色

特徴

- 1) タイヤ向けで実績あり
- 2) お客様の要望に応じてカスタマイズ可能
- 3) パラフィン/マイクロの配合品
- 4) 平均炭素鎖長 C32-34

問合せ先

東亜化成(株) 営業1部 ■Mail : toa@toakasei.com ■Tel : 06-6201-5131

東亜化成株式会社

TOA KASEI CO.,LTD.
Since 1913



2024/8 作成